



## Цена листа Видеонаблюдение



05.2010г.

Изглед	Модел	Спецификация	Цена
<b>Корпусни камери</b>			
	<b>SC-O336L</b>	Модел: SC-O336L, Сензор:1/3" Sony Super HAD CCD, Минимална осветеност:0.8 Lux, Резолюция: 420 TVL, Баланс на бялото, Обектив: вариофокален 3.5-8mm с ръчен ирис, В.L.C. Function, <b>OSD меню</b> , Захранване:12VDC, Размери:120x60x55mm, Тегло: 800g	
	<b>FC-111H2</b>	Модел:FC-111H2, Сензор:1/3" Sony Super HAD CCD, Сканиране:PAL 795X596, Минимална осветеност:0.1 Lux, <b>Резолюция:540 TVL</b> , Авто ирис:Video/ DC, Баланс на бялото, Поддържани обективи:C/CS, В.L.C. Function, Захранване:12VDC, Тегло: 460g	
	<b>SC-M339H</b>	Модел: SC-M339H, Сензор:1/3" Sony Super HAD CCD, Сканиране:PAL 795X596, Минимална осветеност:0.8 Lux, <b>Резолюция: 520 TVL</b> , Авто ирис: Video/ DC, Баланс на бялото, Поддържани обективи:C/CS, В.L.C. Function, Захранване:12VDC,Размери: 115x65x59mm, Тегло: 450g	
	<b>SC-K339H</b>	Модел: SC-SK339H, Сензор:1/3" Sony Super HAD CCD, Сканиране:PAL 795X596, Минимална осветеност:0.5 Lux, <b>Резолюция: 520 TVL</b> , Авто ирис: Video/ DC, Баланс на бялото, Поддържани обективи:C/CS, В.L.C. Function, Захранване:12VDC,Размери: 112x64x55mm, Тегло: 380g	
	<b>SC-Q602</b>	Модел:SC-Q602, Сензор:1/3" Sony Super HAD CCD, Сканиране:PAL 512X582, Минимална осветеност:0.5 Lux, Резолюция:420 TVL, Авто ирис:Video/ DC, Баланс на бялото, <b>Пръстен за финна настройка на обектива</b> , Поддържани обективи:C/CS, В.L.C. Function, Захранване:12VDC, Размери:119x67x55mm	
	<b>SC-Y3508C</b>	Модел:SC-Y3508C, Сензор:1/3" Sony Super HAD CCD, Сканиране:PAL 537x597, Минимална осветеност:0.5 Lux, Резолюция:420 TVL, Баланс на бялото, <b>Обектив:вариофокален 3.5-8mm</b> , В.L.C. Function, Захранване:12VDC, Размери:127x51x48mm, Тегло: 500g	
	<b>Bosch LTC 0255/10</b>	Модел:LTC 0255/10, 1/4" Color CCD, Минимална осветеност:0.4-3.5lux, Резолюция:480TVL, Баланс на бялото, Поддържани обективи:C/CS, Захранване:12VDC, Размери:73.7x71.1x51mm, Тегло:230g	
	<b>Bosch LTC 0440/50</b>	Модел: LTC 0440/50, 1/3" Color CCD, DSP процесор, OSD меню, Минимална осветеност:0.4-3.5lux, Резолюция:480TVL, Компенсация на насрещна светлина BLC, Лесна настройка на обектива – "Lens focus wizard", Автоматично разпознава типа на обектива, Баланс на бялото, Поддържани обективи:C/CS, Захранване:230VAC, Размери:58x66x122mm, Тегло:450g <b>LTC 0440/10 - 12V</b>	
	<b>Bosch LTC 0455/51</b>	Модел:LTC 0455/51, 1/3" Color CCD, Режим Night sense, DSP процесор, BilinX двупосочна комуникация по коаксиален кабел, Компенсация насрещна светлина BLC, Автоматичен контраст – Autoblack, Лесна настройка на обектива – "Lens focus wizard", Автоматично разпознава типа на обектива, OSD меню, Минимална осветеност:0.3lux, Резолюция:540TVL цветно, 570TVL ч/б, Баланс на бялото, Поддържани обективи:C/CS, Захранване:230VAC, Размери:58x66x122mm, Тегло:450g <b>LTC 0455/11 - 12V</b>	
	<b>Bosch LTC 0485/51</b>	Модел:LTC 0485/51, Сензор:1/3" Color CCD, XF разширен динамичен обхват, Режим Night sense, 15-битов DSP процесор, BilinX двупосочна комуникация по коаксиален кабел, Компенсация насрещна светлина BLC, Автоматичен контраст – Autoblack, Лесна настройка на обектива – "Lens focus wizard", Автоматично разпознава типа на обектива, Компенсация на затихването на кабела, <b>OSD меню</b> , Минимална осветеност:0.024lux, <b>Резолюция:540TVL</b> , Баланс на бялото, Поддържани обективи:C/CS, Захранване:230VAC, Размери:58x66x122mm, Тегло:450g <b>LTC 0485/11 - 12V</b>	

## Решения за бизнеса

	<b>Bosch LTC 0498/51 Нов модел!</b>	Модел: LTC 0498/51, 1/3" Color CCD, XF разширен динамичен обхват с прогресивно сканиране, Механичен IR филтър, Режим Night sense, <b>20-битов DSP процесор</b> , Day&Night камера, Bilinix двупосочна комуникация по коаксиален кабел, Компенсация насрещна светлина BLC, Автоматичен контраст – Autoblack, Лесна настройка на обектива – "Lens focus wizard", Автоматично разпознава типа на обектива, <b>Компенсация на затихването на кабела до 1000м.</b> , <b>OSD меню</b> , Минимална осветеност: 0.24lux, <b>Резолюция: 540TVL</b> , Баланс на бялото, Обективи: C/CS, Захранване: 230VAC, Размери: 59x67x118mm, Тегло: 450g <b>LTC 0498/11 – 12V</b>	
	<b>Bosch LTC 0630/51 Нов модел!</b>	Модел: LTC 0630/51, 1/2" Color CCD, XF разширен динамичен обхват с прогресивно сканиране, Механичен IR филтър, Режим Night sense, <b>20-битов DSP процесор</b> , Day&Night камера, Bilinix двупосочна комуникация по коаксиален кабел, Компенсация насрещна светлина BLC, Автоматичен контраст – Autoblack, Лесна настройка на обектива – "Lens focus wizard", Автоматично разпознава типа на обектива, <b>Компенсация на затихването на кабела до 1000м.</b> , <b>OSD меню</b> , Минимална осветеност: 0.24lux, <b>Резолюция: 540TVL</b> , Баланс на бялото, Обективи: C/CS, Захранване: 230VAC, Размери: 58x66x122mm, Тегло: 450g <b>LTC 0630/11 – 12V</b>	
	<b>Bosch LTC0045/53</b>	Модел: LTC 0455/53, Комплект с кожух и стойка, 1/3" Color CCD, Режим Night sense, DSP процесор, <b>OSD меню</b> , Минимална осветеност: 0.3lux, Резолюция: 540TVL, Баланс на бялото, Обектив: Вариофокален с авто ирис 2.8-10mm, Подгрев, вентилация и стабилизатор на захранване, Захранване: 230VAC, Размери: 480x148x138mm, Тегло: 2500g	
	<b>Bosch LTC0045/13</b>	Модел: LTC 0455/13, Комплект с кожух и стойка, 1/3" Color CCD, Режим Night sense, DSP процесор, <b>OSD меню</b> , Минимална осветеност: 0.3lux, Резолюция: 540TVL, Баланс на бялото, Обектив: Вариофокален с авто ирис 2.8-10mm, Подгрев, вентилация и стабилизатор на захранване, Захранване: 230VAC, Размери: 480x148x138mm, Тегло: 2500g	
	<b>SC-P3388H Нова цена</b>	Модел: SC-P3388H, Сензор: 1/3" Color Sony Super HAD, Заснемане на обекти със скорост до 180км в час. Сканиране: PAL795X596, Минимална осветеност: 0.8 Lux, Резолюция: 480 TVL, Авто ирис: Video/ DC, Баланс на бялото, Поддържани обективи: C/CS, Захранване: 12VDC, Размери: 110x60x55mm, Тегло: 480g	
<b>Водоустойчиви камери с IR подсветка</b>			
	<b>SC-3508NVP</b>	Модел: SC-3508NVP, 1/3" Sony CCD+SONY NVP DSP, Минимална осветеност: 0 Lux, <b>Резолюция: 520 TVL</b> , Обектив: вариофокален 3.5-8mm, IR LED: 42 бр. 850nm (25m), Захранване: 12VDC, Водоустойчивост: IP65, Размери: 283.5x151.6x92.6mm, Тегло: 950g, Стойка в комплекта	
	<b>SC-1060</b>	Модел: SC-1060, 1/3" Sony Super HAD CCD, Минимална осветеност: 0 Lux, Резолюция: 420 TVL, Обектив: вариофокален 8-40mm, IR LED: 48 бр. (60-80m), Захранване: 12VDC, Водоустойчивост: IP65, Размери: 284x233x161mm, Тегло: 2100g, Стойка в комплекта	
	<b>SC-6060</b>	Модел: SC-6060, 1/3" Sony Super HAD CCD Color, 1/2" Sony Ex-View CCD BW, Минимална осветеност: 0 Lux, Резолюция: Цветно 420 TVL, Резолюция: BW 480 TVL, Обектив: вариофокален 8-22mm, IR LED: 42 бр. (60-80m), Захранване: 12VDC, Водоустойчивост: IP65, Тегло: 2100g, Стойка в комплекта	
	<b>SC-6040</b>	Модел: SC-6040, 1/3" Sony Super HAD CCD Color, Минимална осветеност: 0 Lux, Резолюция: 420 TVL, Обектив: вариофокален 8-22mm, IR LED: 48 бр. (60-80m), Захранване: 12VDC, Водоустойчивост: IP65, Размери: 284x233x161mm, Тегло: 2100g, Стойка в комплекта	
	<b>SC-H10306</b>	Модел: SC-H10306, 1/3" Sony Super HAD CCD Color, Минимална осветеност: 0 Lux, Резолюция: 420 TVL, Обектив: 6mm, IR LED: 42 бр. (30m), Захранване: 12VDC, Водоустойчивост: IP65, Размери: 160x100x90mm, Тегло: 950g, Стойка в комплекта	
	<b>SC-H10308</b>	Модел: SC-H10308, 1/3" Sony Super HAD CCD Color, Минимална осветеност: 0 Lux, Резолюция: 420 TVL, Обектив: 8mm, IR LED: 42 бр. (30m), Захранване: 12VDC, Водоустойчивост: IP65, Размери: 160x100x90mm, Тегло: 950g, Стойка в комплекта	
	<b>SC-1015C</b>	Модел: SC-H1015, 1/4" Sony Super HAD CCD Color, Минимална осветеност: 0 Lux, Резолюция: 420 TVL, Обектив: 3.6mm, IR LED: 14 бр. (15m), Захранване: 12VDC, Водоустойчивост: IP65, Размери: 123x63x63mm, Тегло: 300g, Стойка в комплекта	
	<b>SC-6076LR</b>	Модел: SC-6076LR, 1/3" Color Sony CCD, Минимална осветеност: 0.8 Lux, Резолюция: 420 TVL, Обектив: 16mm, IR LED: 64 бр. (40m), Захранване: 12VDC, Размери: 132x86x78mm, Тегло: 770g, Стойка в комплекта	

## Решения за бизнеса

	<b>SC-6053LR</b>	Модел:SC-6053LR, 1/3" Color Sharp CCD, Минимална осветеност:1.0 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:12mm, IR LED:36бр.(20м), Захранване:12VDC, Размери:111x53mm, Тегло: 820g, Стойка в комплекта	
	<b>SC-6034LR</b>	Модел:SC-6034LR, 1/4" Color Sharp CCD, Минимална осветеност:1.0 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:6mm, IR LED:12 бр. (10м), Захранване:12VDC, Размери:108x60x130mm, Тегло:410g, Стойка в комплекта	
	<b>Bosch WZ20PXV550-0</b>	Модел: WZ20PXV550-0, 1/3" Super Had CCD, Механичен IR филтър, <b>DSP процесор</b> , Минимална осветеност:1.0-0Lux, <b>Резолюция:550 TVL</b> , Обектив:вариофокален 5-50mm с авто ирис, IR LED:30 бр. (46м), Захранване:12VDC, Размери: 98x292mm, Тегло: 1700g, Стойка в комплекта, Водостойчивост <b>IP66</b>	
	<b>Bosch WZ18PV312-0</b>	Модел: WZ18PV312-0, 1/3" Super Had CCD, Механичен IR филтър, <b>DSP процесор</b> , Минимална осветеност:1.0-0Lux, <b>Резолюция:550 TVL</b> , Обектив:вариофокален 3-12mm с авто ирис, IR LED:18 бр. (20м), Захранване:12VDC, Размери: 76x210mm, Тегло: 850g, Стойка в комплекта, Водостойчивост <b>IP66</b>	
	<b>Bosch WZ16PV408-0</b> <b>Нова цена</b>	Модел:WZ16PV408-0, 1/3" Super Had CCD, Механичен IR филтър, <b>DSP процесор</b> , Минимална осветеност:1.0-0Lux, <b>Резолюция:520 TVL</b> , Обектив:вариофокален 4-9mm с авто ирис, IR LED:18 бр. (18м), Захранване:12VDC, Размери: 60x145mm, Тегло: 560g, Стойка в комплекта, Водостойчивост <b>IP67</b>	
	<b>Bosch WZ14P4-0</b>	Модел:WZ14P4-0, 1/3" Super Had CCD, Механичен IR филтър, DSP процесор, Минимална осветеност:1.0-0Lux, Резолюция: 380 TVL, Обектив 3.7mm, IR LED:12 бр. (12м), Захранване:12VDC, Размери:60x145mm, Тегло: 560g, Стойка в комплекта, Водостойчивост <b>IP67</b>	
	<b>Bosch WZ45NV312-0-P</b>	Модел: WZ45NV312-0-P, 1/3" Super Had CCD, Механичен IR филтър, DSP процесор, Минимална осветеност:1.0-0Lux, Вандалоустойчив корпус, Резолюция:520 TVL, Обектив:вариофокален 3-12mm с авто ирис, IR LED:18 бр. (18м), Захранване:12VDC, Размери: 62x140mm, Настройка по 3 равнини, Тегло: 560g, Стойка в комплекта, Водостойчивост IP66	
	<b>Bosch EX80D8V0409 B-P</b>	Модел: EX80D8V0409B-P, Двойна оптика, C5 Hi-Res Color, CCD-SX3 Monochrome CCD, Day&Night камера, Работа в абсолютна тъмнина, Резолюция: цветно 480TVL, черно-бяло 420TVL, Обектив: вариофокален 4-9mm с авто ирис, <b>IR- Black Diamond</b> , Детекция на обект до 60м, Разпознаване-30м, Идентификация-15м, Водостойчивост: IP67, Захранване: 12VDC, Размери: 131x139x207mm, Тегло:1400g	
	<b>Bosch EX82D8V0409 B-P</b>	Модел: EX82D8V0409B-P, Двойна оптика, C7 Hi-resolution Color CCD, SX7 Hi-resolution monochrome CCD, Day&Night камера, Работа в абсолютна тъмнина, Резолюция: цветно 540TVL, черно-бяло 540TVL, Обектив: вариофокален 4-9mm с авто ирис, <b>IR- Black Diamond</b> , Детекция на обект до 75м, Разпознаване-45м, Идентификация-25м, Водостойчивост: IP67, Захранване: 12VDC, Размери: 131x139x207mm, Тегло:1400g	
	<b>Bosch EX82D8V0922 B-P</b>	Модел: EX82D8V0922B-P, Двойна оптика, C7 Hi-resolution Color CCD, SX7 Hi-resolution monochrome CCD, Day&Night камера, Работа в абсолютна тъмнина, Резолюция: цветно 540TVL, черно-бяло 540TVL, Обектив: вариофокален 9-22mm с авто ирис, <b>IR- Black Diamond</b> , Детекция на обект до 75м, Разпознаване-45м, Идентификация-25м, Водостойчивост: IP67, Захранване: 12VDC, Размери: 131x139x207mm, Тегло:1400g	
	<b>Bosch EX30MNX8V05 50B-P</b>	Модел: EX30MNX8V0550B-P, Двойна оптика, C7 Hi-resolution Color CCD, SX7 Hi-resolution monochrome CCD, Day&Night камера, Работа в абсолютна тъмнина, Резолюция: цветно 540TVL, черно-бяло 540TVL, Обектив: вариофокален 5-50mm с авто ирис, <b>IR- Black Diamond</b> , Детекция на обект до 100м, Разпознаване-60м, Идентификация-45м, Водостойчивост: IP67, Захранване: 12VDC, Размери: 131x139x207mm, Тегло:1400g,	
<b>Камери за превозни средства</b>			
	<b>SC-0056L</b>	Модел:SC- 0056L,1/3" Sony CCD, Минимална осветеност:0.8 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:3.6mm, Захранване:12VDC, Размери:66x60x105mm, Тегло: 250g	















## Решения за бизнеса

Скрити камери		
	<b>SC-2875L</b>	Модел:SC-2875L, 1/4" Color Sony CCD, Минимална осветеност:0.5 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:Pinhole 4.3mm, Захранване:12VDC, Размери:110x70mm
	<b>SC-216L</b>	Модел:SC-216L, 1/3" Color Sony CCD, Минимална осветеност:0.8 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив: Pinhole 4.3mm, Захранване:12VDC, Размери:108x82mm
	<b>SC-214LP</b>	Модел:SC-214L, 1/4" Color Sharp CCD, Минимална осветеност:1.0 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:Pinhole 4.3mm, Захранване:12VDC, Размери:108x82mm
	<b>SC-276L</b>	Модел:SC-276L, 1/3" Color Sony CCD, Минимална осветеност:0.5 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:Pinhole 4.3mm, Захранване:12VDC, Размери:66x60x105mm, Тегло: 280g.
	<b>SC-266L</b>	Модел: SC-266L, 1/3" Color Sony CCD, Минимална осветеност:0.8 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:Pinhole 3.7mm, Захранване:12VDC, Размери:49x58x103mm
Мини камери		
	<b>SC-2014L</b>	Модел:SC-2014L, 1/4" Color Sharp CCD, Минимална осветеност:0.8 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:6mm, Захранване:12VDC, Размери:31x105x120mm
	<b>SC-2115L</b>	Модел:SC-2115L, 1/4" Color Sony CCD, Минимална осветеност:0.5 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:3.6mm, Захранване:12VDC, Размери:23x100x42mm, Тегло:280g
Вандалоустойчиви камери		
	<b>SC-C1693L</b>	Модел:SC-C1693L, 1/3" Color Sharp CCD, Минимална осветеност:0.8Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:6mm, Захранване:12VDC, Размери:185x150x111mm, Тегло:650g
	<b>SC-C1693LR</b>	Модел: SC-C1693LR, 1/3" Color Sharp CCD, Минимална осветеност:0.8Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:4mm, IR LED:23 бр. (20м), Захранване:12VDC, Размери:145x85, Тегло:670g
	<b>Bosch EX36C702W-P</b>	Ъглова камера EX36C702W-P, 1/3 Super Had-C7 High Resolution Color, Резолюция: <b>500TVL</b> , Обектив: 2.5mm, Захранване: 12VDC, Размери: 224x134x155mm
	<b>Bosch EX36MNX802W-P</b>	Ъглова камера с IR подсветка EX36MNX802W-P, MX4 Hi-resolution day/night CCD, Механичен IR филтър, Резолюция: 540TVL, Обектив: 2.5mm, Захранване: 12VDC, Размери: 224x134x155mm
	<b>Bosch EX70MX404AT-P</b>	<b>Взривоустойчива камера</b> , Модел: EX70MX404AT-P, ATEX сертификат за издръжливост, Day&Night камера, Механичен IR филтър, 1/3 MX4 CCD Mechanical Filter, Резолюция: 540TVL, Обектив: 3.6mm, Захранване: 12VDC, Размери: 117x117x99mm <b>Опция: 6mm. Обектив без промяна в цената!</b>
Куполни камери		
	<b>Bosch VDC-455V09-10</b>	Модел: VDC-455V09-10, 1/3" Color CCD, Режим Night sense, DSP процесор, Bilinx двупосочна комуникация по коаксиален кабел, Компенсация на срещна светлина BLC, Автоматичен контраст – Autoblack, Минимална осветеност:0.18lux, <b>Резолюция:540TVL</b> , Баланс на бялото, <b>Обектив:9-22mm</b> Auto Iris, Захранване:12VAC, Размери:158x105mm, Тегло:400g

## Решения за бизнеса

	<b>Bosch VDC-455V03-10</b>	Модел:VDC-455V03-10, 1/3" Color CCD, Режим Night sense, DSP процесор, Bilinx двупосочна комуникация по коаксиален кабел, Компенсация насрещна светлина BLC, Автоматичен контраст – Autoblack, Минимална осветеност:0.18lux, <b>Резолюция:540TVL</b> , Баланс на бялото, Обектив:2.6-6mm Auto Iris, Захранване:12VAC, Размери:158x105mm, Тегло:400g	
	<b>SC-143BL-B</b>	Модел:SC-S143BL-B, 1/3" Color Sony Super HAD CCD, Минимална осветеност:0.8 Lux, Резолюция: 420 TVL, Обектив:вариофокален 2.6-6mm, Захранване:12VDC, Размери:132x100mm, Тегло:380g	
	<b>SC-B9020A</b>	Модел:SC-B9020A, 1/3" Sony Super Had CCD, <b>Вандалоустойчив корпус</b> , Минимална осветеност:0 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив: вариофокален 3.5-8 mm, LED:36 бр. (20м), Захранване:12VDC, Размери:130x100x80mm, Тегло:1100g	
	<b>SC-B9020</b>	Модел:SC-B9020, 1/3" Sony Super Had CCD, <b>Вандалоустойчив корпус</b> , Минимална осветеност:0.5 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:6 mm, LED:24 бр. (15м) Захранване:12VDC, Размери:130x100x80mm, Тегло:850g	
	<b>SC-SA101BL</b>	Модел:SC-SA101BL, 1/3" Color Sony Super HAD CCD, Минимална осветеност:0.5 Lux, Резолюция:420 TVL, Поддържани обективи:С/СS, Захранване:12VDC, Размери:120x89mm, Тегло:400g	
	<b>SC-S133LR</b>	Модел:SC- 133LR, Сензор:1/3" Color Sony CCD, Сканиране:PAL 512x582, Минимална осветеност:0 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:16mm, Захранване:12VDC Размери:132x100mm, Тегло:380g	
	<b>SC-B213</b>	Модел:SC-B213, 1/3" Sony Super Had CCD, Минимална осветеност:0.5 Lux, Резолюция:420TVL, <b>Обектив:вариофокален 3.5-8mm</b> , Захранване:12VDC, Размери:117x109mm, Тегло:280g	
	<b>SC-B705</b>	Модел:SC-B705, 1/3" Sony Super Had CCD, Минимална осветеност:0.5 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:3.6mm, Захранване:12VDC, Размери:118x73.5mm, Тегло:320g	
	<b>SC-B104BL</b>	Модел: SC B104BL, 1/4" Color Sharp CCD, Минимална осветеност:1.0 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:3.6mm, Захранване:12VDC, Размери:108x77mm, Тегло:220g	
	<b>SC-D104BL</b>	Модел:SC-D104BL, 1/4" Color Sharp CCD, Минимална осветеност:1.0 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:3.6mm, Захранване:12VDC, Размери:120x105mm, Тегло:260g	
<b>Нестандартни камери</b>			
	<b>SC-526BL</b>	Модел:SC-526BL, 1/3" Color Sony CCD, Минимална осветеност:1.0 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:3.6mm, Захранване:12VDC, Размери:120x105mm, Тегло:260g	
	<b>SC-516BL</b>	Модел:SC-516BL, 1/3" Color Sony CCD, Минимална осветеност:1.0 Lux, Резолюция:420 TVL, Обектив:3.6mm, Поддържан волтаж:12VDC, Размери:120x105mm, Тегло:260g	
<b>ZOOM камери</b>			
	<b>SC-2022ZF</b>	Zoom камера, Модел: SC-2022ZF, 1/4" Sony Super Had, <b>Мин. осветеност: 0.5Lux цветно и 0.05Lux черно бяло</b> , Резолюция: 480TVL, Optical zoom: 22x, Обектив: 3.9-85.8mm, Захранване 12VDC	
	<b>SC-566L</b>	Model: SC-566L, 1/3" Color Sony CCD, Минимална осветеност:0.8 Lux, Резолюция:420 TVL, Баланс на бялото, Обектив:вариофокален 3.5-8mm, Захранване:12VDC, Размери:105x140x66mm, Тегло:610g	
	<b>SC-7500/22XM</b>	Управляема куполна камера, Модел:SC-7500/22XM, Сензор:1/4-inch Sony interline transfer CCD, Optical Zoom: 22x ,Digital Zoom: 10x, Сканиране:PAL 795x596, Минимална осветеност:1.0Lux, Резолюция: 480TVL, Баланс на бялото, Обектив: 4 - 88mm, <b>OSD (On Screen Display)</b>	

## Решения за бизнеса

	<b>SC-P885</b>	Управляема куполна камера за външен монтаж, Mini Speed Dome 4" Модел:SC-P885, Сензор:1/4-inch SONY Super HAD CCD, Optical Zoom:10x, Сканиране:PAL 795x596, 8 Privacy zone, 128 preset positions, 6 tour track, 16 auto scan, Минимална осветеност:0.5Lux, Резолюция:480TVL, Баланс на бялото, Обектив:3.78 -37.8mm, RS485, Pelco-D, Скорост на завъртане 360°/sec, Скорост на фокусиране 0.8 sec, Размери:184x128x239mm.	
	<b>SC-P8120</b>	Управляема куполна камера за външен монтаж, Speed Dome Camera 7" Модел:SC-P8120, 1/4-inch SONY Super HAD CCD, Optical Zoom:22x, 8 Privacy zone, 128 preset positions, 6 tour track, 16 auto scan, Минимална осветеност:0.5Lux, Резолюция:480TVL, Баланс на бялото, Обектив:3.9 -85.8mm, RS485, Pelco-D, Скорост на завъртане 360°/sec, Скорост на фокусиране 0.8 sec, Размери:184x128x239mm.	
	<b>Bosch VG4-151-PT00W</b>	Управляема куполна камера, Модел: VG4-151-PT00W, обектив 2.7-13.5 mm, 540 ТВ линии, 0.29 / 0.09 lux при дневен / нощен режим, режим SenseUp - 10-кратна чувствителност, ръчно 360° въртене и 92° (126°) наклоняване, 24VAC, затъмнен купол, степенен монтаж	
	<b>Bosch VG4-153-PT00W</b>	Управляема куполна камера Модел: VG4-153-PT00W, обектив 5-50 mm, 540 ТВ линии, 1.3 / 0.42 lux при дневен / нощен режим, режим SenseUp - 10-кратна чувствителност, ръчно 360° въртене и 92° (126°) наклоняване, 24VAC, затъмнен купол, степенен монтаж	
	<b>Bosch VEZ-211-IWCS</b>	Компактна управляема камера, вътрешен монтаж, Модел: VEZ-211-IWCS, 10x оптично увеличение, 10x цифрово увеличение, обектив 3.15 - 31.5 mm, 430 ТВ линии, 1.3 lux, EX View CCD сензор, вандалоустойчива, опция степенен / повърхностен / висящ монтаж, 359 ° завъртане, 90° наклоняване, променлива скорост на въртене, 60 пресет позиции, 4 тура, 12 VDC/24VAC	
	<b>Bosch VEZ-011-HWCE</b>	Компактна управляема IP камера, вътрешен монтаж, Модел: VEZ-011-HWCE, 10x оптично увеличение, 10x цифрово увеличение, обектив 3.15 - 31.5 mm, 430 ТВ линии, 1.3 lux, EX View CCD сензор, вандалоустойчива, опция степенен / повърхностен / висящ монтаж, 359 ° завъртане, 90° наклоняване, променлива скорост на въртене, 60 пресет позиции, 4 тура, 12 VDC/24VAC	
	<b>Bosch VG4-313-PCE2W</b>	Управляема куполна камера, Модел: VG4-313-PCE2W, 1/4-inch CCD, Optical Zoom:26x, Digital Zoom:10x Минимална осветеност:1.0Lux(Day)-0.01Lux(Night) Резолюция:480TVL, Обектив:3.5 -91mm, Алармен мениджмънт, <b>OSD (On Screen Display)</b> , Маскиране на зони, Възможност за IP и BNC връзка, Със Стойка	
	<b>Bosch VG4-314-PTS0W</b>	Управляема куполна камера, Модел: VG4-314-PTS0W, 36x оптично увеличение, обектив 3.4-122.4 mm, 540 ТВ линии, 0.66 / 0.16 lux при дневен / нощен режим, режим SenseUp - 10-кратна чувствителност, 360° въртене и 92° (126°) наклоняване, 24VAC, затъмнен купол, степенен монтаж, алармен мениджмънт, маскиране на зони	
	<b>Bosch VG4-513-PTS0W</b>	Управляема куполна камера, Модел: VG4-513-PTS0W, 26x оптично увеличение, обектив 3.5-91 mm, 460 ТВ линии, 0.5 / 0.1 lux при дневен / нощен режим, режим SenseUp - 10-кратна чувствителност, 360° въртене и 92° (126°) наклоняване, детекция на движение, <b>автоматично проследяване на обекти</b> , 24VAC, затъмнен купол, степенен монтаж, алармен мениджмънт, маскиране на зони	
	<b>Bosch VG4-514-PTS0W</b>	Управляема куполна камера, Модел: VG4-514-PTS0W, 36x оптично увеличение, обектив 3.4-122.4 mm, 540 ТВ линии, 0.66 / 0.16 lux при дневен / нощен режим, режим SenseUp - 10-кратна чувствителност, 360° въртене и 92° (126°) наклоняване, детекция на движение, автоматично проследяване, 24VAC, затъмнен купол, степенен монтаж, алармен мениджмънт, маскиране на зони	
<b>IP &amp; Megapixel камери</b>			
	<b>Bosch NBC-255-P</b>	<b>Мрежова камера IP</b> , Модел: NBC-255-P, 1/4 CMOS, PAL 640x480, Резолюция: VGA, CIF, QVGA, QCIF, QQVGA, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, Обектив: 2.8-12mm. Компресия:H.264, MPEG4, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP,TCP, UDP, IP, DHCP, SNMP, 802.1x, Двупосочно аудио, Слот за SD карта до 32GB, Захранване: 12VDC, Размери: 55x72x178mm, Тегло:245g, PoE, <b>Захр. Адаптер, стойка и софтуер за 16 камери в комплекта, SD карта 2GB</b>	
	<b>Bosch NBC-225-P</b>	<b>Мрежова камера IP</b> , Модел: NBC-225-P, Сензор: 1/4 CMOS, Сканиране: PAL 640x480, Резолюция: VGA, CIF, QVGA, QCIF, QQVGA, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, Обектив: 4.9mm. Компресия:H.264, MPEG4, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP,TCP, UDP, IP, DHCP, SNMP, 802.1x, Двупосочно аудио, Слот за SD карта до 32GB, Захранване: 12VDC, Размери: 55x72x173mm, Тегло:177g, PoE, <b>Захр. Адаптер, стойка и софтуер за 16 камери в комплекта, SD карта 2GB</b>	
	<b>Bosch NWC-0455-10P</b>	<b>Комбинирана камера IP &amp; BNC</b> , Модел: NWC-0455-10P, 1/3 in. interline CCD, Резолюция: 540TVL, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, аналогов BNC, Компресия:MPEG4, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP,TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, 802.1x, Захранване: 12VDC, Размери: 59x67x123mm, Тегло:450g, PoE	
	<b>Bosch NWC-0495-10P</b>	<b>Комбинирана камера IP &amp; BNC</b> , Модел: NWC-0495-10P, Day&Night камера, DPS процесор, 1/3 in. interline CCD, Резолюция: 540TVL, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, аналогов BNC, Компресия:MPEG4, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP,TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, 802.1x, Поддръжка на IR осветление, Захранване: 12VDC, Размери: 59x67x123mm, Тегло:450g, PoE	

## Решения за бизнеса

	<b>Bosch NWC-0700</b>	<b>Мегапикселова камера</b> , Модел: NWC-0800, 2.0 megapixel, Резолюция 1600x1200, Настройваема компресия, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, Захранване: 12VDC, Размери: 63.5x76x125mm, Тегло:450g, PoE	
	<b>Bosch NWC-0800</b>	<b>Мегапикселова камера</b> , Модел: NWC-0800, 3.1 megapixel, Резолюция: цветно 2048x1536, Настройваема компресия, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, Захранване: 12VDC, Размери: 63.5x76x125mm, Тегло:450g, PoE	
	<b>Bosch NWC-0900</b>	<b>Мегапикселова камера</b> , Модел: NWC-0900, 3.1 megapixel, Резолюция: цветно 2048x1536, Настройваема компресия, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, 802.1x, два обектива: day/night. Захранване: 12VDC, Размери: 63.5x76x125mm, Тегло:450g, PoE	
	<b>Bosch NWD-455V03-10P</b>	<b>Комбинирана камера IP &amp; BNC</b> , Модел: NWD-455V03-10P, 1/3 in. interline CCD, Резолюция: 540TVL, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, аналогов BNC, Компресия: MPEG4, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, 802.1x, Захранване: 12VDC, Размери: 59x67x123mm, Тегло:450g, PoE	
	<b>Bosch NWD-495V03-10P</b>	<b>Комбинирана камера IP &amp; BNC</b> , Модел: NWD-495V03-10P, Day&Night камера, DPS процесор, 1/3 in. interline CCD, Резолюция: 540TVL, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, аналогов BNC, Компресия: MPEG4, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, 802.1x, Поддръжка на IR осветление, Захранване: 12VDC, Размери: 59x67x123mm, Тегло:450g, PoE	
	<b>Bosch NEI-308V05-11B</b>	<b>Комбинирана камера IP &amp; BNC</b> , Модел: NEI-308V05-11B, MX4 Hi-resolution day/night CCD, Day&Night камера, Работа при абсолютна тъмнина, Резолюция: 540TVL, Обектив: вариофокален 5-50mm с авто ирис, <b>IR- Black Diamond</b> , Детекция на обект 100м, Разпознаване-60м, Идентификация-45м, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, аналогов BNC, Компресия: MPEG4, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, 802.1x, Кадри в секунда: програмируеми 1-30, Водоустойчивост: IP67, Захранване: 12VDC, Размери: 131x139x207mm, Тегло:1400g,	
	<b>Bosch NEI-808V04-11W</b>	<b>Комбинирана камера IP &amp; BNC</b> , Модел: NEI-808V04-11W, Двойна оптика, C5 Hi-Res Color, CCD-SX3 Monochrome CCD, Day&Night камера, Работа в абсолютна тъмнина, Резолюция: цветно 480TVL, черно-бяло 420TVL, Обектив: вариофокален 4-9mm с авто ирис, <b>IR- Black Diamond</b> , Детекция на обект до 60м, Разпознаване-35м, Идентификация-15м, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, аналогов BNC, Компресия: MPEG4, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, 802.1x, Кадри в секунда: програмируеми 1-30, Водоустойчивост: IP67, Захранване: 12VDC, Размери: 131x139x207mm, Тегло:1400g,	
	<b>Bosch NEI-828V04-11B</b>	<b>Комбинирана камера IP &amp; BNC</b> , Модел: NEI-828V04-11B, Двойна оптика, C7 Hi-resolution Color CCD, SX7 Hi-resolution monochrome CCD, Day&Night камера, Работа в абсолютна тъмнина, Резолюция: цветно 540TVL, черно-бяло 500TVL, Обектив: вариофокален 4-9mm с авто ирис, <b>IR- Black Diamond</b> , Детекция на обект до 60м, Разпознаване-35м, Идентификация-15м, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, аналогов BNC, Компресия: MPEG4, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, 802.1x, Кадри в секунда: програмируеми 1-30, Водоустойчивост: IP67, Захранване: 12VDC, Размери: 131x139x207mm, Тегло:1400g,	
	<b>Bosch NEI-828V09-11B</b>	<b>Комбинирана камера IP &amp; BNC</b> , Модел: NEI-828V09-11B, Двойна оптика, C7 Hi-resolution Color CCD, SX7 Hi-resolution monochrome CCD, Day&Night камера, Работа в абсолютна тъмнина, Резолюция: цветно 540TVL, черно-бяло 500TVL, Обектив: вариофокален 9-22mm с авто ирис, <b>IR- Black Diamond</b> , Детекция на обект до 60м, Разпознаване-35м, Идентификация-15м, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, аналогов BNC, Компресия: MPEG4, Мрежови протоколи: Telnet, RTP, HTTP(S), ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, 802.1x, Кадри в секунда: програмируеми 1-30 кадъра, Водоустойчивост: IP67, Захранване: 12VDC, Размери: 131x139x207mm, Тегло:1400g,	
	<b>Bosch EX85D8IP08B</b>	<b>Мегапикселова камера</b> , Модел: EX85D8IP08B, Двойна оптика, Сензор: дневен 3.1 megapixel, нощен 1.3 megapixel, Резолюция: цветно 1920x1200, черно-бяло 1280x1024, Резолюция: над 1000TVL, Обектив: 8mm, <b>IR- Black Diamond</b> , Детекция на обект до 128м, Разпознаване-76м, Идентификация-45м, Интерфейс: мрежови 10/100, Base-T RJ45, Водоустойчивост: IP67, Захранване: 12VDC, Тегло:2300g, <b>Опция: Обектив 16, 25, 50mm, без промяна в цената!</b>	
	<b>Bosch VLM-0814-MP VLM-1216-MP VLM-2514-MP</b>	Мегапикселов обектив 2/3" С, Ръчен ирис, Фокална дължина: <b>8/12/16/25mm.</b>	
<b>Обективи</b>			
	<b>FH02520F</b>	Обектив с фиксирана фокална дължина, фиксиран ирис, Фокална дължина: 2.5mm, Апертура: D/f1/2.0, Хоризонтален ъгъл: 104°, Минимална дистанция: 0.2m, Формат (Inch): 1/3", Монтаж :CS, Размери: 30x18mm, Тегло: 24.9g	

## Решения за бизнеса

	<b>FH0420F</b>	Обектив с фиксирана фокална дължина, фиксиран ирис, Фокална дължина:4mm, Апертура:D/f1/2.0, Хоризонтален ъгъл:81°36', Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:30×22mm, Тегло:24.7g	
	<b>FH0620F</b>	Обектив с фиксирана фокална дължина, фиксиран ирис, Фокална дължина:6mm, Апертура:D/f1/2.0, Хоризонтален ъгъл:45°36', Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:30×23mm, Тегло:27.2g	
	<b>FH0820F</b>	Обектив с фиксирана фокална дължина, фиксиран ирис, Фокална дължина:8mm, Апертура:D/f1/2.0, Хоризонтален ъгъл:34°24', Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:30×21g, Тегло:24.7g	
	<b>FH1220F</b>	Обектив с фиксирана фокална дължина, фиксиран ирис, Фокална дължина:12mm, Хоризонтален ъгъл:23°12', Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3" Монтаж:CS, Размери:30×22mm, Тегло:25.3g	
	<b>FH1620F</b>	Обектив с фиксирана фокална дължина, фиксиран ирис, Фокална дължина:16mm, Апертура:D/f1/2.0, Хоризонтален ъгъл:15°12', Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:30×24mm, Тегло:26.3g	
	<b>FH2812M</b>	Варио фокален обектив с ръчен ирис, Фокална дължина:2.8~12mm, Апертура:D/f1/1.4, Хоризонтален ъгъл:90°24'~23°, Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:33.3×61mm, Тегло:110g	
	<b>SC-02812V</b>	Варио фокален обектив с ръчен ирис, Фокална дължина:2.8~12mm, Апертура:D/f1/1.4, Хоризонтален ъгъл:95°6'~22.1°, Минимална дистанция:0.1m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:40.8×67.6mm, Тегло:175g	
	<b>FH03508M</b>	Варио фокален обектив с ръчен ирис, Фокална дължина:3.5~8mm, Апертура:D/f1/1.4, Хоризонтален ъгъл:80°~36°, Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3", Монтаж :CS, Размери:33.5×48mm, Тегло:105g	
	<b>SC-0358V</b>	Варио фокален обектив с ръчен ирис, Фокална дължина:3.5~8mm, Апертура:D/f1/1.4, Хоризонтален ъгъл:106°~43.2°, Минимална дистанция:0.1m, Формат (Inch):1/3", Монтаж :CS, Размери:33×44mm, Тегло:105g	
	<b>FH03508M-IR</b>	Варио фокален обектив с ръчен ирис, Фокална дължина:3.5-8mm, Апертура:D/f1/1.2, Хоризонтален ъгъл:89°9'~35°17', Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:33.5×48mm, Тегло:105g	
	<b>FH0550M</b>	Варио фокален обектив с ръчен ирис, Фокална дължина:5~50mm, Апертура:D/f1/1.6, Хоризонтален ъгъл:49°30'~7°, Минимална дистанция:0.3m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:33.5×68mm, Тегло:109g	
	<b>FH0615M</b>	Варио фокален обектив с ръчен ирис, Фокална дължина:6~15mm, Апертура:D/f1/1.4, Хоризонтален ъгъл:46°~19°, Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:33.5×60.5mm, Тегло:102.5g	
	<b>FH2812MD</b>	Варио фокален обектив с авто ирис, Фокална дължина:2.8~12mm, Апертура:D/f1/1.4, Хоризонтален ъгъл:90°24'~23°, Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:33.3×46×61mm, Тегло:107g	
	<b>FH03508MD-IR</b>	Варио фокален обектив с авто ирис, IR режим, Фокална дължина:3.5-8mm, Апертура:D/f1/1.2, Хоризонтален ъгъл:80°~36°, Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:39×46×48mm, Тегло:75.1g	
	<b>FH0615MD</b>	Варио фокален обектив с авто ирис, Фокална дължина:6~15mm, Апертура:D/f1/1.4, Хоризонтален ъгъл:46°~19°, Минимална дистанция:0.2m, Формат (Inch):1/3", Монтаж :CS, Размери:38×45.3×61mm, Тегло:107.2g	
	<b>FH1230MD</b>	Варио фокален обектив с авто ирис, Фокална дължина:12~30mm, Апертура:D/f1/1.6, Хоризонтален ъгъл:21°~9°6', Минимална дистанция:0.1m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:39×46×64mm, Тегло:115g	

















## Решения за бизнеса

	<b>FH05533MD</b>	Варио фокален обектив с авто ирис, Фокална дължина:5.5~33mm, Апертура:D/f1/1.8, Хоризонтален ъгъл:49°~8°24', Минимална дистанция:0.3m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:38×47.5×64mm, Тегло:124g	
	<b>FH0660MD</b>	Варио фокален обектив с авто ирис, Фокална дължина:6~60mm, Апертура:D/f1/1.6, Хоризонтален ъгъл:44°48'~4°36', Минимална дистанция:0.3m, Формат (Inch):1/3", Монтаж:CS, Размери:37.2×46×68mm, Тегло:120g	
<b>Записващи устройства</b>			
	<b>SBS-DH8104V</b> <b>Нов модел</b>	4 канален DVR, Модел SBS-8104V, LAN, Triplex, CIF 100fps /352x288; Half D1 50fps /720x240, D1 25fps /720x576, Поддържа SATA HDD, Компресия H.264, Наблюдение:720×576(PAL), USB, Дистанционно управление, Мишка, Наблюдение през 3G телефон, VGA 1024x768, 4 алармени входа, 4 аудио входа, e-mail при аларма, PTZ контрол	
	<b>SC-7004</b>	4 канален DVR, Модел:SC-7004, Linux операционна система, LAN, Поддържа SATA хард диск, Видео формат:MPEG-4, Управление на PTZ камера, Дистанционно управление, Наблюдение:720×576 (PAL), Запис:720x288(PAL), USB интерфейс, 8 алармени входа, 100 кадъра в секунда при наблюдение и запис	
	<b>SBS-DH8108V</b> <b>Нов модел</b>	8 канален DVR, Модел SBS-8108V, LAN, Triplex, CIF 200fps /352x288; Half D1 100fps /720x240, D1 50fps /720x576, Поддържа 2xSATA HDD, Компресия H.264, Наблюдение:720×576(PAL), USB, Дистанционно управление, Мишка, Наблюдение през 3G телефон, VGA 1024x768, 4 алармени входа, 4 аудио входа, e-mail при аларма, PTZ контрол	
	<b>SC-7009</b>	9 канален DVR, Модел:SC-7009, Linux операционна система, LAN, Поддържа SATA хард диск, Видео формат:MPEG-4, Управление на PTZ Камера,Дистанционноуправление, Наблюдение:720×576(PAL), USB интерфейс, 8 алармени входа, 225 кадъра в секунда при наблюдение,100 кадъра	
	<b>SC-909</b>	9 канален DVR SC-909, Поддържа 2 хард диска, Видео формат:MPEG-4 M-JPEG, Управление на PTZ, Наблюдение:720×576(PAL),Запис:640×272(PAL), Запис:при на движение, ръчен, при аларма, по зададено време, 100 кадъра в секунда при запис,	
	<b>SBS-8116</b> <b>Нов модел</b>	16 канален DVR, Модел: SBS-8116, <b>Triplex, Linux базиран</b> , LAN, Поддържа 4xSATA HDD, Компресия H.264, Дистанционно управление, Мишка, VGA изход 1024x768, CIF 200fps /352x288; Half D1 100fps /720x240, D1 50fps /720x576, Наблюдение- Realtime, 4 аудио входа, 4 алармени входа, USB, PTZ контрол	
	<b>Bosch DVR4C</b>	4 канален DVR Bosch, Модел: DVR4C, 80GB хард диск, <b>Pentaplex</b> , LAN, Оптимизирана компресия MPEG-4, 100 FPS при CIF, USB, PTZ контрол, 4 алармени входа, Motion detect. <b>Опция: 320GB + 120€!</b>	
	<b>Bosch DVR-430-04A050</b>	4 канален DVR Bosch, <b>DVR-430-04A050</b> , Pentaplex, Вграден хард диск 500GB, LAN 10/100, h.264 компресия, PTZ контрол, VGA изход 1280x1024, 100fps при CIF, дистанционно управление, двукратно цифрово приближаване, 4 алармени входа и изхода, USB, Аудио вход и изход	
	<b>Bosch DVR-8K-025A</b>	8 канален DVR Divar MR, Модел: DVR-8K-025A, <b>Pentaplex</b> , Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 250GB</b> , Видео формат:MPEG-4, M-JPEG, Управление на PTZ камера, Дистанционно управление, Оптична мишка в комплекта, VGA изход, Наблюдение:720×576(PAL),Запис: 720×576 (PAL), Запис:при на движение, ръчен, при аларма, по зададено време, USB интерфейс, Мениджмънт софтуер, 200 кадъра в секунда при запис, 8 аудио входа	
	<b>Bosch DVR-8L-050A</b>	8 канален DVR Divar MR, Модел: DVR-8L-050A, <b>Pentaplex</b> , Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 500GB, DVD записвачка</b> , Видео формат:MPEG-4, M-JPEG, Управление на PTZ камера, Дистанционно управление, Оптична мишка в комплекта, VGA изход, Наблюдение:720×576(PAL),Запис: 720×576 (PAL), USB интерфейс, Мениджмънт софтуер, 200 кадъра в секунда при запис, 8 аудио входа	
	<b>Bosch DVR-8L-100A</b>	8 канален DVR Divar MR, Модел: DVR-8L-100A, <b>Pentaplex</b> , Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 1000GB, DVD записвачка</b> , Видео формат:MPEG-4, M-JPEG, Управление на PTZ камера, Дистанционно управление, Оптична мишка в комплекта, VGA изход, Наблюдение:720×576(PAL),Запис: 720×576 (PAL), USB интерфейс, Мениджмънт софтуер, 200 кадъра в секунда при запис, 8 аудио входа	
	<b>Bosch DVR-16L-050A</b>	16 канален DVR Divar MR, Модел: DVR-16L-050A, <b>Pentaplex</b> , Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 500GB, DVD записвачка</b> , Видео формат:MPEG-4, M-JPEG, Управление на PTZ камера, Дистанционно управление, Оптична мишка в комплекта, VGA изход, Наблюдение:720×576(PAL),Запис: 720×576 (PAL), USB интерфейс, Мениджмънт софтуер, 200 кадъра в секунда при запис, 8 аудио входа	
	<b>Bosch DVR-16L-100A</b>	16 канален DVR Divar MR, Модел: DVR-16L-100A, <b>Pentaplex</b> , Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 1000GB, DVD записвачка</b> , Видео формат:MPEG-4, M-JPEG, Управление на PTZ камера, Дистанционно управление, Оптична мишка в комплекта, VGA изход, Наблюдение:720×576(PAL),Запис: 720×576 (PAL), USB интерфейс, Мениджмънт софтуер, 200 кадъра в секунда при запис, 8 аудио входа	
	<b>Bosch DVR-16L-200A</b>	16 канален DVR Divar MR, Модел: DVR-16L-200A, <b>Pentaplex</b> , Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 2000GB, DVD записвачка</b> , Видео формат:MPEG-4, M-JPEG, Управление на PTZ камера, Дистанционно управление, Оптична мишка в комплекта, VGA изход, Наблюдение:720×576(PAL),Запис: 720×576 (PAL), USB интерфейс, Мениджмънт софтуер, 200 кадъра в секунда при запис, 8 аудио входа	








## Решения за бизнеса

	<b>Bosch DHR-0800A-050A</b>	8 канален DVR Divar XF, Модел: DHR-0800A-050A, <b>Pentaplex</b> , Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 500GB</b> , Видео формат: <b>H264</b> , Управление на PTZ камера, Дистанционно управление, Оптична мишка в комплекта, VGA изход, Наблюдение:720×576(PAL), Запис: 720×576 (PAL), USB интерфейс, Мениджмънт софтуер, 200 кадъра в секунда при запис, 8 аудио входа, BVMS SDK интеграция,	
	<b>Bosch DHR-0800A-150A</b>	8 канален DVR Divar XF, Модел: DHR-0800A-150A, <b>Pentaplex</b> , Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 1500GB</b> , Видео формат: <b>H264</b> , Управление на PTZ камера, Дистанционно управление, Оптична мишка в комплекта, VGA изход, Наблюдение:720×576(PAL), Запис: 720×576 (PAL), USB интерфейс, Мениджмънт софтуер, 200 кадъра в секунда при запис, 8 аудио входа, BVMS SDK интеграция,	
	<b>Bosch DHR-1600A-050A</b>	16 канален DVR Divar XF, Модел: DHR-1600A-050A, <b>Pentaplex</b> , Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 500GB</b> , Видео формат: <b>H264</b> , Управление на PTZ камера, Дистанционно управление, Оптична мишка в комплекта, VGA изход, Наблюдение:720×576(PAL), Запис: 720×576 (PAL), USB интерфейс, Мениджмънт софтуер, 200 кадъра в секунда при запис, 8 аудио входа, BVMS SDK интеграция,	
	<b>Bosch DHR-1600A-150A</b>	16 канален DVR Divar XF, Модел: DHR-1600A-150A, <b>Pentaplex</b> , Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 1500GB</b> , Видео формат: <b>H264</b> , Управление на PTZ камера, Дистанционно управление, Оптична мишка в комплекта, VGA изход, Наблюдение:720×576(PAL), Запис: 720×576 (PAL), USB интерфейс, Мениджмънт софтуер, 200 кадъра в секунда при запис, 8 аудио входа, BVMS SDK интеграция,	
	<b>Bosch DB18C3100R2</b>	Хибриден DVR, 18 аналогови и 16IP камери, Възможност за монтаж в RACK-шкаф, Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 1 ТВ (1000GB)</b> , Видео формат:MPEG-4, M-JPEG, <b>DVD записвачка-вградена</b> , Мениджмънт софтуер, Наблюдение:720×576(PAL), Запис: IP и аналогов 704×576 (PAL),	
	<b>Bosch DB24C4100R2</b>	Хибриден DVR, 24 аналогови и 32 IP камери, Възможност за монтаж в RACK-шкаф, Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 1 ТВ (1000GB)</b> , Видео формат:MPEG-4, M-JPEG, <b>DVD записвачка-вградена</b> , Мениджмънт софтуер, Наблюдение:720×576(PAL), Запис: IP и аналогов 704×576 (PAL), Запис:при движение, ръчен, при аларма, по зададено време, USB	
	<b>Bosch DB30C5100R2</b>	Хибриден DVR, 30 аналогови и 32 IP камери, Възможност за монтаж в RACK-шкаф, Мрежов интерфейс за контрол, <b>Вграден хард диск 1 ТВ (1000GB)</b> , Видео формат:MPEG-4, M-JPEG, <b>DVD записвачка-вградена</b> , Мениджмънт софтуер, Наблюдение:720×576(PAL), Запис: IP и аналогов 704×576 (PAL), Запис:при движение, ръчен, при аларма, по зададено време, USB	
<b>Акcesoари</b>			
	<b>SC-B32C</b>	Стойка за камера за вътрешен и външен монтаж. Алюминиев корпус, размери 69x84mm.	
	<b>SC-B14C</b>	Стойка за камера за вътрешен и външен монтаж. Алюминиев корпус, размери 160x88.5mm. Максимално натоварване 2кг.	
	<b>SC-B52C</b>	Стойка за камера за вътрешен и външен монтаж. Алюминиев корпус, размери 86x120mm. Максимално натоварване 2кг.	
	<b>SC-H05030S</b>	Кожух за камера за външен монтаж. Степен на водоустойчивост 50%. Алюминиев корпус с размери 100x75x313mm. Без стойка в комплекта	
	<b>SC-H011C-2</b>	Кожух за камера за външен монтаж. Алюминиев корпус с размери 101x110x350mm. Без стойка в комплекта	
	<b>SC-606</b>	Кожух за камера за външен монтаж. Степен на водоустойчивост 100%. Алюминиев корпус с размери 110x100x390mm. Без стойка. Вентилация и подгряване 220VAC.	
	<b>SC-605</b>	Кожух за камера за външен монтаж. Степен на водоустойчивост 100%. Алюминиев корпус с размери 142x115x370mm. Без стойка. Вентилация и подгряване 220VDC. Странично отваряне.	
	<b>SC-210</b>	Стойка за кожух. Макс. товар 10кг., Размери: 85W X 100L X 250H mm	
	<b>FT-910A</b>	Пасивен преобразувател. Конвертира видеосигнал от BNC <-> усукана двойка. Цветни камери -300метра, черно бели камери 600метра.	
	<b>RG-59</b>	Коаксиален CCTV кабел RG-59, 75Ω, медно жило и оплетка. Екраниран.	

## Решения за бизнеса

	<b>2x0.75</b>	Кабел захранващ с екранизация, 2x0.75	
	<b>SC-BNC</b>	BNC конектор	
	<b>SC-DP</b>	Захранващ адаптер, стабилизирани, 12V/1.25 Ah	
	<b>Bosch UPA-1220-50</b>	Захранващ адаптер 220VAC 50Hz, 12VDC 1A Out	
	<b>SC-5A</b>	Захранващ блок 12V / 5 А. Клеморед за 9 изхода всеки с индивидуален предпазител, стабилизирани Размер: 240x210x70.	
	<b>SC-10A</b>	Захранващ блок 12V /10 А. Клеморед за 18 изхода всеки с индивидуален предпазител, стабилизирани Размер: 240x210x70.	
<b>Монитори</b>			
	<b>Bosch 42RTH</b>	Професионален монитор за видеонаблюдение, LCD, 42", <b>Резолюция:1920x1080 Full HD</b> , PIP-картина в картината, OSD меню, Видео вход 75Ω, HDMI, DVI, RGB, Прехвърляне при аларма от PIP на цял екран, аудио вход, Захранване: 120/230VAC, Размери: 1063x655x120mm.	
	<b>Bosch UML-19P-90</b>	Професионален монитор за видеонаблюдение, LCD, 19", <b>Резолюция:1280x1024</b> OSD меню, Видео вход 75Ω, RGB, DVI, аудио вход, Захранване: 120/230VAC, Размери: 352x390x200mm.	
<b>Системи за паркинг контрол и разпознаване на регистрационни номера</b>			
	<b>Bosch REG-SENTRY-00-1EU</b>	Система за паркинг контрол: контролер + софтуерен пакет	
	<b>Bosch REG-SENTRY-X-1EU</b>	Система за паркинг контрол: камера до 7.5м + контролер + софтуерен пакет	
	<b>Bosch REG-SENTRY-LX-1EU</b>	Система за паркинг контрол: камера до 15м + контролер + софтуерен пакет	
	<b>Bosch REG-SENTRY-L1-1EU</b>	Система за паркинг контрол: камера до 18м + контролер + софтуерен пакет	
	<b>Bosch REG-X-816-XC</b>	Камера за разпознаване на номера, макс. скорост 80км/ч, разстояния до 7.6м, работа при 0 lux, компенсация на околна светлина "Ambient Rejection", 16мм обектив, захр. 12V / 24V	
	<b>Bosch REG-L1-812XC-01</b>	Камера за разпознаване на номера, макс. скорост 160км/ч, 1/2-inch LXR CCD sensor 600TVL, разстояния до 25м, DHC сензор за висок контраст, инфрачервена подсветка - мощни LED Metaphase, компенсация на околна светлина "Ambient Rejection", 12мм обектив, захр. 12V / 24V	
	<b>Bosch REG-L1-816XC-01</b>	Камера за разпознаване на номера, макс. скорост 160км/ч, 1/2-inch LXR CCD sensor 600TVL, разстояния до 25м, DHC сензор за висок контраст, инфрачервена подсветка - мощни LED Metaphase, компенсация на околна светлина "Ambient Rejection", 16мм обектив, захр. 12V / 24V	
	<b>Bosch REG-L1-825XC-01</b>	Камера за разпознаване на номера, макс. скорост 160км/ч, 1/2-inch LXR CCD sensor 600TVL, разстояния до 25м, DHC сензор за висок контраст, инфрачервена подсветка - мощни LED Metaphase, компенсация на околна светлина "Ambient Rejection", 25мм обектив, захр. 12V / 24V	

## Решения за бизнеса

	<b>Bosch REG-L1- 835XC-01</b>	Камера за разпознаване на номера, макс. скорост 160км/ч, 1/2-inch LXR CCD sensor 600TVL , разстояния до 25м, DHC сензор за висок контраст, инфрачервена подсветка - мощтни LED Metaphase, компенсация на околна светлина "Ambient Rejection", 35мм обектив, захр. 12V / 24V	
	<b>Bosch REG-L1- 850XC-01</b>	Камера за разпознаване на номера, макс. скорост 160км/ч, 1/2-inch LXR CCD sensor 600TVL , разстояния до 25м, DHC сензор за висок контраст, инфрачервена подсветка - мощтни LED Metaphase, компенсация на околна светлина "Ambient Rejection", 50мм обектив, захр. 12V / 24V	
	<b>Bosch REG-Z1-8050- XC-00C-01</b>	Камера за разпознаване на номера, макс. скорост 190км/ч, разстояния до 50м, 1/2" DHC сензор за висок контраст, вградена втора камера 1/3" Ден-Нощ, инфрачервена подсветка - мощтни LED Metaphase, компенсация на околна светлина "Ambient Rejection", 50мм обектив, захр. 12V / 24V	
	<b>Bosch REG-Z1-8075- XC-00C-01</b>	Камера за разпознаване на номера, макс. скорост 190км/ч, разстояния до 75м, 1/2" DHC сензор за висок контраст, вградена втора камера 1/3" Ден-Нощ, инфрачервена подсветка - мощтни LED Metaphase, компенсация на околна светлина "Ambient Rejection", 75мм обектив, захр. 12V / 24V	
	<b>Bosch REG-Z1-8100- XC-00C-01</b>	Камера за разпознаване на номера, макс. скорост 190км/ч, разстояния до 100м, 1/2" DHC сензор за висок контраст, вградена втора камера 1/3" Ден-Нощ, инфрачервена подсветка - мощтни LED Metaphase, компенсация на околна светлина "Ambient Rejection", 100мм обектив, захр. 12V / 24V	
	<b>Bosch REG-D1- 812XC-01</b>	Камера за разпознаване на номера и допълнителна обзорна камера макс. скорост 160км/ч, 1/2-inch LXR CCD sensor 600TVL , разстояния до 25м, DHC сензор за висок контраст, инфрачервена подсветка - мощтни LED Metaphase, компенсация на околна светлина "Ambient Rejection", 12мм обектив, захр. 12V / 24V	
	<b>Bosch REG-D1- 816XC-01</b>	Камера за разпознаване на номера и допълнителна обзорна камера макс. скорост 160км/ч, 1/2-inch LXR CCD sensor 600TVL , разстояния до 30м, DHC сензор за висок контраст, инфрачервена подсветка - мощтни LED Metaphase, компенсация на околна светлина "Ambient Rejection", 12мм обектив, захр. 12V / 24V	

Посочените цени са в евро без включен ДДС.

Сис Билдинг Системс ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

Пълна техническа спецификация и описание на продуктите Bosch можете да намерите на адрес:

<http://products.boschsecuritysystems.eu/en/EMEA/products/bxp/CATMroot>

**За продукти неописани в ценовата листа моля направете запитване.**